



## COMMENT ENTRETENIR LE MORTEX<sup>®</sup>

Bien qu'imperméable dans la masse et résistant, **le revêtement MORTEX doit être protégé des taches**, au même titre qu'une pierre naturelle.

L'entretien d'une surface enduite avec le revêtement MORTEX dépend principalement de la protection utilisée sur ce dernier.

Pour les surfaces vernies avec du BIPUR, il est conseillé d'utiliser un produit de nettoyage neutre.

Les surfaces protégées avec des produits naturels, huile (OIL MORTEX) ou cire (BEALWAX), sont quant à elles plus sensibles aux acides et aux graisses. Au quotidien, un coup d'éponge ou de chiffon avec un savon doux nourrissant (sans agent mordant) suffit.

Exemple: une solution d'un litre d'eau tiède avec 1 à 2 cuillères de FINISH SA TR bien diluées (disponible chez BEAL et ses distributeurs).

Par ailleurs, il est conseillé de **retreater régulièrement ces surfaces avec de l'huile (OIL MORTEX) et/ou de la cire (BEALWAX) afin de nourrir le support**. Après le nettoyage, imprégnez légèrement la surface à traiter au moyen d'un chiffon, d'un pinceau ou d'un rouleau. Ramassez tout le surplus éventuel avec du papier absorbant non teinté et étalez immédiatement le restant au moyen d'un morceau de tissu coton blanc propre pour éviter des coulées verticales ou une surépaisseur sur la surface. Veillez à bien éliminer les dépôts, calcaires ou autres, au préalable.

**Dans une douche**, quelque soit le revêtement de celle-ci, le calcaire contenu dans l'eau se dépose petit à petit, permettant ainsi aux divers résidus (savon, saleté, etc.) de s'y accrocher. **Un entretien hebdomadaire est donc nécessaire.** Pour l'élimination de ce type de dépôts sur le revêtement MORTEX, utilisez du vinaigre d'alcool blanc (aussi appelé vinaigre de cristal) dilué dans de l'eau tiède: 1 part de vinaigre pour 2 parts d'eau. Pulvérisiez et laissez agir quelques instants avant de passer avec une éponge douce. Commencez par de petites concentrations de vinaigre et augmentez en fonction de la quantité de calcaire en veillant à ne pas dépasser 2 parts de vinaigre pour 1 part d'eau. Ceci est également valable pour les robinetteries en contact avec le revêtement MORTEX. **Nous vous recommandons de toujours faire un essai sur une petite surface au préalable.**



## NOTICE LÉGALE

La notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société BEAL a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils sont convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les données et informations relatives à l'adéquation et à l'application ne dispensent pas le client de la nécessité d'effectuer ses propres vérifications et essais. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions générales de vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Beal International s.a.  
Rue du Tronquoy 8 | 5380 Fernelmont | BELGIUM  
Tel.: +32 (0) 81 83 57 57 | Fax: +32 (0) 81 83 57 67  
info@beal.be - www.bealinternational.com  
TVA: BE 0414 592 153

