



# SEM-LIGHT

## ENDUIT DE REBOUCHAGE SOUPLE ALLÉGÉ INTÉRIEUR

### DÉFINITION TECHNIQUE.

Produit idéal pour réaliser la jonction entre deux supports de nature différente, pour reboucher les trous et fissures mais également pour réaliser le pourtour des trappes de visite sur cloisons ou plafonds en plaques de plâtre mais aussi des portes et fenêtres... le produit dispose également d'un PV pour le jointoiement des plaques perforées.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit formulé à base de microsphères de verre.

### SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds enduits de plâtre, de plaques de plâtre, de carreaux de plâtre, de crépis, de béton cellulaire, bois, maçonnerie, béton, enduit ciment... Ne convient pas sur du plastique ou du métal.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Pas de retrait, reste souple après séchage.
- Pas de fissures, ni d'éclatement à l'application des clous.
- Ponçage superflu.
- Peinture possible après 2 heures (en fonction de l'épaisseur d'application et des conditions climatiques).

### DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU59.1 - NFT 30.608.

### CONDITIONNEMENTS.

Cartouche 310 ml.

### STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel.

### MISE EN ŒUVRE

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne pas inhaler des poussières en cas de ponçage.

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

#### APPLICATION.

Découper l'embout de la cartouche, visser la buse sur la cartouche, couper la buse au diamètre voulu en biais.

Le support doit être sain, sec et dépoussiéré. Appliquer l'enduit et lisser.

En fonction de la réparation, la pâte peut être peinte après 2 heures avec une peinture à base d'eau et après 24 heures avec une peinture à l'huile.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

[www.inies.fr](http://www.inies.fr)

Classification AFNOR NFT 36.005  
Famille IV - Classe 4 c.



## ENDUIT DE REBOUCHAGE SOUPLE ALLÉGÉ

Réparation et rebouchage des fissures, trous et joints

### AVANTAGES

- Pâte ultra légère.
- Sans retrait.
- Séchage rapide.
- Sans ponçage.
- Spécial fentes, fissures et joints de plinthe.
- Idéal jonction supports de nature différente.

