FICHE D'INFORMATION PRODUIT

Vis à fixation rapide TT3,5/..

Vis autoforeuses pour fixation sur profilés métalliques jusqu'à 2,25 mm

La Vis à fixation rapide TT3,5/.. est une vis autoperceuse avec tête trompette à empreinte cruciforme Philips n°2, avec une pointe foret Teks et un filet double, pour la fixation des plaques Gyproc® sur profilés en métal jusqu'à 2,25 mm d'épaisseur.

La Vis à fixation rapide TT3,5/.. est produite suivant la norme NBN EN 14566+A1:2009 en acier phosphaté.

Description

Application et avantages	La Vis à fixation rapide TT3,5/.. est destinée à des applications universelles dans le parachèvement à sec et est applicable : • pour la fixation des plaques Gyproc® sur métal jusqu'à 2,25 mm d'épaisseur, comme les profilés MSR ; • comme vis autoperceuse, sans préforage, avec une forme optimale de la tête de vis.
Caractéristiques	• Acier phosphaté • Tête trompette • A empreinte cruciforme Phillips n° 2 • Pointe foret Teks • Filet double

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14566+A1:2009	vis pour plaque de plâtre type TSD
Coating		Class 48
Réaction au feu	NBN EN 14566+A1:2009	A1

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

23/08/2021

Vis à fixation rapide TT3,5/..

Dimensions et emballage

Vis	Longueur [mm]	Nombre par boîte	Nombre de boîtes par pal
Vis à fixation rapide TT3,5/25 mm	25	1000	
Vis à fixation rapide TT3,5/35 mm	35	1000	
Vis à fixation rapide TT3,5/45 mm	45	1000	

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be

TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde