



Fibre d'armement pour enduits à base de plâtre.

Résistant aux alcalins.

Usage : intérieur.

N° ARTICLE

- 971105 – 10cm x 100m
- 971129 – 12,5cm x 100m
- 971136 – 25cm x 100m
- 971143 – 50cm x 100m
- 971112 – 100cm x 100m

EMBALLAGE

- 971105 – 10 pièces / rouleau – 28 rouleaux / palette
- 971129 – 8 pièces / rouleau – 28 rouleaux / palette
- 971136 – 4 pièces / rouleau – 28 rouleaux / palette
- 971143 – 2 pièces / rouleau – 28 rouleaux / palette
- 971112 – 1 pièce = 1 rouleau – 28 rouleaux / palette

DÉTAILS TECHNIQUES

- Description générale
 - ▲ Poids moyen 75g/m²
 - ▲ Taille des mailles 5mm x 5mm
 - ▲ Chaîne 20x2 / 10cm
 - ▲ Trame 18 / 10cm
 - ▲ Tissage Half leno
 - ▲ Teneur en cendres 84 % (± 4%)
 - ▲ Contenu organique 16 % (± 4%)
- Résistance à la traction (condition standard)
 - ▲ Chaîne 900N/5cm
 - ▲ Trame 1000N/5cm
- Résistance à la traction (après 28 jours dans une solution de NaOH à 5%)
 - ▲ Chaîne 519N/5cm
 - ▲ Trame 549N/5cm

Clause de non-responsabilité : Les informations ci-dessus sont fournies de bonne foi. L'utilisateur doit s'assurer que le produit correspond à l'utilisation prévue. Le contenu de cette fiche est fiable mais sa précision ne peut être garantie. Luc De Vos nv/sa ne peut être tenu responsable en cas de défaillance du produit.